



AE ALQUITRAN

IMPRIMANTE DE BASE ASFÁLTICA.

DATOS TECNICOS

Apariencia: Líquido denso de color negro.

ENVASES

Galones
Lata de 5 galones.
Cilindro de 55 galones

RENDIMIENTO / CONSUMO

Se recomienda usar AE ALQUITRAN en un rango entre 0.2 a 0.25 kg/m². para superficies de buena calidad es decir poco porosos.

Se recomienda usar AE ALQUITRAN en un rango entre 0.25 a 0.35 kg/m². para superficies de mala calidad o muy porosos.

TIEMPO DE VIDA DE ALMACENAMIENTO

Los envases sellados de este producto se garantizan durante 1 año si se mantiene bajo techo. En caso el producto este vencido consultar al fabricante para la revisión y aceptación de su uso. Almacenar a temperaturas mayores de +0°C y menores de 50°C.

PRODUCTO NO CONTROLADO POR SUNAT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AE ALQUITRAN es un compuesto líquido bituminoso a base de asfalto RC 250 modificado con solventes minerales lo que le hace ser fuertemente adhesivo e impermeabilizante en superficies secas. Es un imprimante especial para impermeabilizar superficies horizontales y/o verticales de concreto, mortero, ladrillo, madera, estructuras enterradas y como sello de pequeñas grietas y porosidad. Es totalmente resistente a la humedad.

USO

- Se utiliza en obras donde sea necesario impermeabilizar estructuras enterradas como cimientos, sobre cimientos, muros de contención, paredes, tanques, jardineras, cisternas, postes, casetas de concreto, etc.
- Como impermeabilizante en concreto que va a estar en contacto continuo con agua o tierras húmedas.
- Como protección de metales que están en contacto con agua y sales marinas, previamente recubiertos con anticorrosivo

VENTAJAS

- Viene listo para aplicar o mezclar.
- Especial para climas extremos tanto frío como calor.
- Se aplica en frío sobre superficies secas.
- Forma una capa impermeable inclusive al vapor de agua.
- Fuertemente adherente a cualquier superficie.
- Es elástico y resiste a las dilataciones en obras a la intemperie.
- Minimiza los problemas de condensación de agua.
- Llena los vacíos o imperfecciones por defectos estructurales o de acabado.
- Una vez aplicado no se escurre por efectos del calor solar.
- No se fisura expuesto al calor solar.
- Muy económico por su gran rendimiento y fácil de aplicar.
- Se aplica con brocha, rodillo, espátula, plancha o mochila pulverizadora.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Especial para:

- Concretos y expuestos y enterrados
- Madera.
- Metal.
- Ladrillo.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparamos la superficie
Hay que dar la textura deseada al acabado de la superficie del concreto.

La superficie tiene que estar limpia de polvo, grasa, aceite y cualquier material suelto que impida una adecuada adherencia.

Mezclado

Se mezcla antes de usar.

Aplicación

Debe ser aplicado puro mediante una espátula, plancha, brocha, rodillo o equipo pulverizador (disolver con un 10% de SOLVENTE 45 EN CASO UTILICE EQUIPO PULVERIZADOR). Se aplica directamente sobre el concreto.

Aplicar una sola vez en forma continua y consistente.

PRECAUCIONES

Puede irritar los ojos y la piel, evitar contacto directo con los ojos o contacto prolongado con la piel, en caso de contacto lavarse automáticamente con agua. No ingerir. Puede causar problemas respiratorios y estomacales, en caso suceda provocar vomito. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de derrame cubrir con abundante arena o tierra, recoger y botar. Para limpieza de los utensilios lavar con solvente, thinner, agua.

NOTA

El tiempo de secado es mínimo de 3 a 10 horas dependiendo de la temperatura. Puede aplicarse hasta dos manos.

LIMITACIONES

Si se utiliza en temperaturas muy bajas o muy altas hay que agitar por 5 minutos todo el contenido del envase y aplicar. No permita que se congele en caso suceda calentar hasta que la mezcla este aplicable.