



DESMOL METAL

AGENTE DESMOLDANTE BASE ACEITOSO ESPECIAL PARA ENCOFRADOS FENÓLICOS, PANELES O FORMALETAS METÁLICAS.



DATOS TECNICOS

Apariencia:	Líquido
Color:	Verdoso
Densidad:	0.86+ - 0.01kg / l.
ph	8

USGBC VALORACIÓN LEED

DESMOL METAL cumple con los requerimientos LEED. LEED CI 2009 IEQc. 4.2 Low-Emitting Materials – Paint and Coatings (<420) y Green Seal Standard for commercial Adhesives GS-36 (SCAQMD Rule #1113) Contenido de VOC < 350 g/L (menos agua)

ENVASES

Balde de 4 litros.
Lata de 5 galones (20 litros)
Cilindro de 55 galones

RENDIMIENTO / CONSUMO

Se recomienda usar el DESMOL-METAL en un rango entre 50 y 200 m2/gal. para superficies lisas no absorbentes. Se recomienda usar el DESMOL-METAL en un rango entre 20 y 45 m2/gal. para madera.

TIEMPO DE VIDA-ALMACENAMIENTO

Los envases sellados de este producto se garantizan durante 1 año si se mantiene bajo techo. En caso el producto este vencido consultar al fabricante para la revisión y aceptación de su uso.

LIMITACIONES

No presenta ningún tipo de limitaciones sobre las superficies recomendadas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESMOL METAL es un agente desmoldante a base de aceite especial para encofrados fenólicos, madera, paneles o formaletas metálicas, garantiza un desencofrado rápido limpio del concreto, además de un acabado caravista.

USO

- Se aplica como desmoldante sobre la superficie de encofrados fenólicos, paneles o encofrados metálicas. Para laqueados de paneles de triplay o madera para encofrados de concreto.

VENTAJAS

- Viene listo para aplicar.
- No mancha el concreto.
- No se evapora.
- Excelente adherencia sobre el metal.
- Excelente acabado caravista dado que elimina huecos en la superficie causados por oclusión de aire y agua.
- Permite con una buena vibración obtener un acabado perfecto.
- Por su formulación química protege contra la corrosión a los encofrados.
- Las formaletas se pueden volver a usar casi inmediatamente.
- Puede adherir cualquier tipo de tarrajeo o revestimiento sobre la superficie desmoldada con DESMOL METAL.
- Muy económico por su gran rendimiento y fácil de aplicar.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

La superficie tiene que estar limpia de polvo y grasa además después de cada uso retirar el concreto adherido en caso existiese con escobilla metálica o espátula. Se aplica sobre la superficie con rociador, bomba manual, brocha, rodillo, cepillo, paño, esponja.

Recomendamos aplicar con rociador en forma de abanico y a toda la superficie.

Se tiene que aplicar antes de encofrar.

Es compatible con todos los aditivos de AE en especial con los aditivos plastificantes y súper plastificantes dado que el acabado es perfecto. Especial como inhibidor de corrosión de los encofrados metálicos.

PRECAUCIONES

Puede irritar los ojos y la piel, evitar contacto directo con los ojos o contacto prolongado con la piel, en caso de contacto lavarse automáticamente con agua. No ingerir. Puede causar problemas respiratorios y estomacales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de derrame cubrir con abundante arena o tierra, recoger y botar. Para limpieza de los utensilios lavar con agua y detergente.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Es especial para:

- Metálicos.
- Fenólicos.
- Triplay.
- Plástico.
- Aluminio.
- Madera.
- Fibra de vidrio.

PRODUCTO NO CONTROLADO POR SUNAT

