

PER MORTAR JOINT

MORTERO PARA RELLENAR JUNTAS EN
PREFABRICADOS DE CONCRETO



TIEMPO DE VIDA-ALMACENAMIENTO

Los envases sellados de este producto se garantizan durante 6 meses si se mantiene bajo techo y en un lugar fresco. En caso el producto este vencido consultar al fabricante para la revisión y aceptación de su uso.

ENVASE

Saco de 30 kilos

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Juntas de prefabricados de concreto.

RENDIMIENTO Y CONSUMO

Dependiendo del ancho y profundidad de la superficie.

- Porcentaje (%) de dilución de agua. Para un saco de 30 kg usar 6 L de agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PER MORTAR JOINT es un mortero con tecnología de contracción compensada, modificada con polímeros el cual ofrece la característica de moldeabilidad que le permite sellar juntas entre prefabricados de concreto.

USOS

Es ideal para utilizarlo en una gran variedad de relleno de juntas donde no se requiere flexibilidad, pero si adherencia tanto al sustrato de concreto como a sus posteriores acabados como pintura, tarrajeo, etc. Se puede aplicar en juntas verticales y en techos (de cabeza) en espesores de hasta 3 pulgadas (para espesores >3" realizar pruebas). No necesita puente de adherencia.

VENTAJAS

- Fácil de usar
- Tiempo de Trabajabilidad 30-45 min
- Solo agregar agua potable limpia y mezclar.
- Fuerte adherencia al concreto existente.
- Cero contracciones por lo tanto no se agrietan.
- Fácil moldeabilidad el cual permite rellenar el 100% de la junta.
- Color gris claro.
- Sellado de juntas en prefabricados de concreto.
- Tapar huecos, cangrejeras leves.

APLICACIÓN

- 1.Comenzaremos limpiando la superficie de la junta a trabajar del polvo, grasa, aceite o cualquier material suelto que impida una adecuada adherencia.
- 2.Retirar sobras de concreto.

- 3.Luego pasaremos un paño húmedo para retirar el polvillo
- 4.Humedecer la junta sin charco la superficie.
- 5.Mezclar el producto, antes de ser utilizado.
- 6.Proseguimos en colocarlo sobre la junta con plancha o espátula.
- 7.La colocación de una malla de fibra de vidrio es opcional y debe ser consultado a nuestra área técnica.
- 8.Finalmente procedemos a nivelar con la plancha
- 9.Dejar secar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones de manipulación

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintéticos y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

PRODUCTO NO CONTROLADO POR SUNAT



GARANTIA LIMITADA

Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectuó el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es valida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinaran la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.

