



aditivos especiales

*Fabricante de Aditivos
para la Construcción*



SISTEMA DE APLICACIÓN DESMOL METAL



www.aditivosespeciales.com.pe

SISTEMA DE APLICACIÓN DESMOL METAL

DESMOL METAL es un agente desmoldante a base de aceite especial para encofrados fenólicos, paneles o formaletas metálicas, garantiza un desencofrado rápido limpio además de un acabado caravista

SE UTILIZA EN:

Se aplica como desmoldante sobre la superficie de encofrados fenólicos, paneles o encofrados metálicos. Para laqueados de paneles de triplay o madera para encofrados de concreto.

VENTAJAS:

- Viene listo para aplicar.
- No mancha el concreto.
- No se evapora.
- Excelente adherencia sobre el metal.
- Excelente acabado caravista dado que elimina huecos en la superficie causados por oclusión de aire y agua.
- Permite con una buena vibración obtener un acabado perfecto.
- Por su formulación química protege contra la corrosión a los encofrados.
- Las formaletas se pueden volver a usar casi inmediatamente
- Puede adherir cualquier tipo de tarrajeo revestimiento sobre la superficie desmoldada con DESMOL METAL.
- Muy económico por su gran rendimiento y fácil de aplicar.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Es especial para:

- Metálicos.
- Fenólicos.
- Triplay.
- Plástico.
- Aluminio.
- Madera.
- Fibra de vidrio



SISTEMA DE APLICACIÓN DESMOL METAL



PROCEDIMIENTO DE APLICACION

La superficie tiene que estar limpia de polvo y grasa además después de cada uso retirar el concreto adherido en caso existiese con escobilla metálica o espátula. Se aplica sobre la superficie con rociador, bomba manual, brocha, rodillo, cepillo, paño, esponja. Recomendamos aplicar con rociador en forma de abanico y a toda la superficie. Se tiene que aplicar antes de encofrar.

Es compatible con todos los aditivos de AE en especial con los aditivos plastificantes y súper plastificantes dado que el acabado es perfecto. Especial como inhibidor de corrosión de los encofrados metálicos.

PRECAUCIONES:

Puede irritar los ojos y la piel, evitar contacto directo con los ojos o contacto prolongado con la piel, en caso de contacto lavarse automáticamente con agua. No ingerir. Puede causar problemas respiratorios y estomacales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de derrame cubrir con abundante arena o tierra, recoger y botar. Para limpieza de los utensilios lavar con agua y detergente.



Aditivos Especiales S.A.C.

Fabricantes de Aditivos para la Construcción

ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.
RUC 20517242161
P.J. SAN FRANCISCO NRO 151 A.H.
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VENTAS@ADITIVOSESPECIALES.COM.PE
(01)287092 / 948 597 540



Síguenos: @aditivosespeciales

www.aditivosespeciales.com.pe